


		Zijdelings gemonteerde schuifdeursystemen met afdekkap zonder plint voorziening	
Artikelnummer	SOWHZ-1 80 kg	Omschrijving	
Beschrijving		Schuifwand systeem zijdelings gemonteerd tegen een bouwkundige wand (MS Uitvoering)	
		Sluitzijde voorzien van een sparringen voor het monteren en demonteren van de loopwagens en eindstoppen	
		Zijdelingse montage door middel bolkopschroeven 5x60	
Geleiderail SOW-1	Materiaal	2 mm brut aluminium zijdelings vorgeboord met slobgaten	
	afwerking	poedercoaten in RAL 9010 of RAL9016 SA30 (satijn)	
		Afwijkende RAL kleuren op aanvraag mogelijk	
		Anti Bacteriële poedercoating mogelijk	
	Afmeting	58 x 48 mm	
	Hoogte	58 mm	
	Breedte	48 mm	
	max. deurgewicht	80 kg - 120 kg op aanvraag mogelijk	
	Lengte geleiderails	variabel	
	Afdekkap	2 mm Aluminium 50*70 mm	
	Afmeting	50,2*70 mm (B * H)	
	afwerking	poedercoaten in RAL 9010 of RAL9016 SA30 (satijn)	
		Anti Bacteriële poedercoating mogelijk	
	Kopschotten	2 stuks kunststof kopschotten	
Loopwagens	Loopwagens	maximaaldeurgewicht 80 kg - 120 kg op aanvraag mogelijk	
		Standaard type compact met beperkte inbouwhoogte	
	Railstop	Dubbele Softclose deurvertrager voor deuren tot 80 kg	
		Dubbele Fluid Softstops voor deuren tot 120 kg op aanvraag mogelijk	
		Het Compact Fix Slide systeem wordt toegepast voor het openen en sluiten en sluiten van houten binnenschuifdeuren. De bevestigingsplaat wordt in de bovenzijde van het deurblad gefreesd. Het deurblad wordt aan het rollenstelsel gehaakt en met een borgschroef vast gezet. De loopwagens rollen in een Aluminium geleiderail die tegen het bouwkundig plafond wordt gemonteerd. De rollenstelsels bestaan uit kunststof (POM) wielen die draaien rond geharde stalen assen met lagers. Standaard worden de schuifwanden uitgevoerd met een softclose aan sluitzijde en een standaard stop aan schuifzijde	
		Een kit bestaat steeds uit 2 Softclose loopwagens, 2 stuks bevestigingsplaten, 2 Softclose deurvertragers. Voor de vloergeleiding wordt een POM vloergeleider meegeleverd in de maat 40x20x20 mm. Deze geleider wordt met stalen vijzen van 4x60 mm op de vloer geplaatst. Het deurblad wordt voorzien van een brut aluminium geleideprofiel van 15x25x15x2 mm.	
Prestatiecriteria loopwagens	Loopwagens	Grade 6- 100.000 cycli	
	Softclose	Grade 4 - minimaal 25.000 cycli	
			
			
			
Komgrepen	Poignées de cuvette	mogelijk	Naar keuze
Beugelgrepen	Poignées d'arc	mogelijk	Naar keuze
Sloten		niet mogelijk	geen sluitstijl mogelijk
Garantie bepalingen	Indien de systemen door ZorgPlus Deursystemen worden geplaatst, vallen de systemen onder de garantie regeling van 6 jaar. Indien de systemen door derden worden geplaatst, wordt er garantie afgegeven van 2 jaar op het geleiderail systeem;		